

КОМПЛЕКСНА ДОБАВКА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

опис	Coral® AirFlow-високоєфективна комплексна добавка для мурувальних та інших будівельних розчинів на основі ефірів полікарбоксилату. Надає суміші пластичність, покращує оброблюваність, регулює консистенцію, перешкоджає розшарування та водовідділення розчинної суміші. Coral® AirFlow відповідає вимогам EN 934-2:2001, ДСТУ Б В.2.7-171:2008, ТУ У В.2.7-24.6-35365973-001:2008.
область застосування	▪ розчини кладки ▪ штукатурні розчини
переваги	▪ покращує оброблюваність – значно спрощує процес накидання, розрівнювання та вигладжування розчину, підвищує адгезію розчину до цегли. ▪ підвищує водонепроникність та морозостійкість розчинного шва ▪ мінімізує ймовірність утворення тріщин, покращує технологічність використання розчину ▪ не потрібно вводити вапно, пластифікатори та інші добавки ▪ підвищує теплоізоляційні властивості розчину ▪ дозволяє готувати розчини на перліті, керамзиті або золі. ▪ знижує витрату води до 40 відсотків ▪ збільшує вихід розчину до 30 відсотків ▪ перешкоджає утворенню висолів на поверхні цегли (усуває причини) ▪ зменшує осадові деформації ▪ забезпечує до 12 годин збереження розчину ▪ дозволяє працювати на всіх видах піску (річковий, яружний)
технічні характеристики	Основа - водний розчин модифікованих ефірів полікарбоксилатів Зовнішній вигляд – коричнева рідина Щільність – 1,050 – 1,10 г/см Рекомендовані дозування – % від маси цементу – 0,2-0,8 pH - 5.0-6.0
рекомендації щодо застосування	Добавка вводиться як із водою замішування, так і після. Повітрозалучення можна регулювати зміною витрати добавки при постійному часі перемішування або зміною часу перемішування при постійному витраті добавки. Час перемішування практично варіюється від 60 до 120 секунд. Вміст повітря залежить від витрати добавки, типу та витрати цементу, піску, консистенції, температури та часу перемішування Зниження негативного впливу глини на ефективність добавок на основі полікарбоксилату можна вирішити, відклавши додавання глиновмісного піску до тих пір, поки хоча б частина цементу не буде змішана з водою і добавкою. Якщо такий порядок додавання вдасться забезпечити, то це значно підвищить ефективність дозування полікарборокілатних суперпластифікаторів в бетоні, незважаючи на наявність смектизових глин Рекомендації щодо застосування мають інформативний характер. Застосування добавки вимагає випробування у відповідність до чинних стандартів

**умови
зберігання**

Термін зберігання – у закритій пластиковій тарі до 12 місяців. Запобігати впливу прямих сонячних променів У разі замерзання – розморозити при температурі від 15°C до 30°C ретельно перемішати до однорідного стану. Замерзання добавки не знижує її ефективність
Не виливати на ґрунт, у воду чи каналізацію

безпека

Добавка не токсична, але необхідно дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог і при роботі, користуватися засобами індивідуального захисту. Продукт є негорючим матеріалом. Для отримання інформації щодо безпечної обробки, зберігання та утилізації хімічних продуктів, користувачі повинні звертатися до останньої версії Технічної картки безпеки, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші пов'язані з безпекою дані

упаковка

У зворотних ПЕ 1000 л контейнерах
У безповоротних ПЕ 200 л бочках

**обмеження
відповідальності**

Всі дані, які викладені в цьому документі, і зокрема, рекомендації, що стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції «Coral», надаються сумлінно, були отримані на підставі знань та у вході випробувань на конкретних матеріалах, тому мають рекомендаційний характер і вимагають випробувань при вихідних даних та на матеріалах замовника
На практиці, відмінності між матеріалами та фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо придатності для продажу або придатності для конкретного використання, а також виключати будь-яку відповідальність, яка може виникнути з будь-яких правовідносин, зв'язку з, або наданих рекомендацій, або інших пропозицій. Користувач продукції зобов'язаний випробувати її придатність дійсним цілям та намірам споживання. Користувачі повинні завжди використовувати останню версію технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані на їхню вимогу
Компанія «Корал Адмікчерз» не несе відповідальності за шкоду, завдану неперевіреним використанням добавки, та не гарантує збереження споживчих властивостей добавки, заповненої в тару замовника
Будь-яке копіювання текстів, фотографій та ілюстрацій, опублікованих тут, заборонено