



Fasade^{Expert.}

ExpertFasade – універсальний водовідштовхуючий засіб (гідрофобізатор) для захисту поверхонь від впливу агресивного навколишнього середовища (вода, сонце, пил тощо) з ефектом самоочищення.

Властивості:

- Запобігає проникненню води та масляних речовин;
- Захищає від ураження грибками та пліснявою;
- Підвищує морозостійкість матеріалу;
- Захищає пофарбовані поверхні від жиру та органічних речовин;
- Запобігає появі висолів;
- Підвищує теплозахисні властивості фасадної системи в умовах вологого повітря.
- Володіє високою стійкістю до УФ-випромінювання;
- Швидко висихає;
- Збільшує довговічність пофарбованих поверхонь;
- Запобігає виникненню пазирів на пофарбованих поверхнях, а також відшарування;
- Захищає від негативних наслідків, пов'язаних з перепадами температур;
- Зменшує осідання пилу на поверхнях;
- Значно полегшує очищення поверхонь;
- Безпечний та нетоксичний засіб.

Галузі застосування:

- Відштукатурена пофарбована та непофарбована поверхня фасадів;
- Штучний та натуральний камінь;
- Бетонні поверхні;
- Цегляні поверхні;
- Внутрішні пофарбовані та непофарбовані стіни;
- Керамічна плитка у ванних кімнатах та на підлогах;
- Мармур.

Об'єктом застосування можуть бути будь-які споруди і будівлі:

- Обробка стін у приміщеннях із підвищеною вологістю (підвали, душові);
- Житлові та офісні приміщення;
- Будівлі торгівельних центрів та складів;
- Спортивні, промислові та виробничі споруди;
- Будівельні конструкції (мости, естакади, тунелі);
- Паркани та огороження;
- Внутрішні стіни та підлоги на всіх об'єктах.

Витрата: витрата залежить від пористості оброблюваної поверхні та методу нанесення:

- цегляна кладка, європаркан та ін.: пензлик – 150-200 мл/м.кв., валик – 100-120- мл/м.кв.
- шлакоблок, декоративна штукатурка та ін.: пензлик – 200 - 350 мл/м.кв., валик – 150-170- мл/м.кв.

Основа повинна повністю просочитися гідрофобізатором, тому необхідну кількість розчину розраховують, виходячи із пористості стінового матеріалу.

Рекомендації:

Засіб готовий до використання, не потребує розведення водою. Застосовувати при температурі повітря не нижче 10 градусів. Наносити пензлем, валиком або розпилювачем. Для гідрофобізації наносити на сухі та чисті поверхні після висихання фінішного покриття. Для захисту від висолів та забруднень спочатку потрібно очистити зону покриття від мила, вапна та інших сторонніх включень, потім обробити суху поверхню. Гідрофобізатор наноситься в один шар. Якщо поверхня недостатньо просочилася, можливе нанесення другого шару, одразу після першого, якщо він ще не висох. Нанесення наступного шару після висихання попереднього не рекомендовано! При обробці не допускати утворення калюж та крапель. Залишки видалити.

Результат:

Шар фарби або будь-якого мінерального покриття захищаються прозорою, еластичною, дихаючою мембраною, внаслідок чого протягом довгого періоду зберігається свіжий вигляд поверхні, ступінь забрудненості значно знижується, продовжується строк експлуатації. Завдяки ефекту самоочищення пил змивається дощем з фасадів будівель та конструкцій. На внутрішніх стінах та поверхнях забруднення видаляються за допомогою води або легкого розчину з додаванням миючого засобу.

При роботі з добавкою застосовувати захисні рукавички та не допускати потрапляння в очі. При потраплянні в очі – ретельно промити водою. Берегти від дітей. Номер партії визначається за датою виготовлення, що зазначена на упаковці. ТУ У 24.6 – 35365973 – 003:2009

Виробник: ТОВ «КОРАЛ АДМІКЧЕРЗ» Україна, м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Г, тел.: +38 (061) 280-49-91; www.coral.ua

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення.

Умови зберігання: не допускати потрясання прямих сонячних променів, зберігати при температурі від 0°C до +30°C.

5 L

Дата виготовлення

