



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ДЗ "Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція"

(назва установи)

69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27

(місцезнаходження)

(0612) 34-13-92, ф. 33-61-80

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний лікар
Запорізької області

(показати)

Севальєв А.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.12.2008р.

№ 05.03.02-04/81836

Добавки комплексні для бетонів, будівельних розчинів та цементів "Coral" різних марок, суперпластифікатор "С-3" згідно ТУ У В.2.7-24.6-35365973-001:2008

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 24.66.47

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артефакт)

виробництво будівельних матеріалів, у тому числі цементів, бетонів, будівельних розчинів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Корал, ГМБХ", Україна, 69600, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 12/4; виробництво за адресою: вул. Фінальна, 1-б, тел.: (061)222-52-83, код ЄДРПОУ: 35365973

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Корал, ГМБХ", Україна, 69600, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 12/4; виробництво за адресою: вул. Фінальна, 1-б, тел.: (061)222-52-83, код ЄДРПОУ: 35365973

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

вітчизинська продукція

(дні про контракт на поставання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Контроль повітря робочої зони згідно ГОСТ 12.1.005-88 щодо пилу силікатвмісного, цементу, шамоту каолінового ГДК 6,0 мг/м³, IV клас небезпеки, "Ф", нафталіну - ГДК 20,0мг/м³, фенолу - ГДК 0,3мг/м³, вуглецю оксиду - 20,0 мг/м³, соди кальцієваної - 5,0 мг/м³. Радіологічні показники: питома активність цезію 137- 2200 Бк/кг, стронцію 90 - 520 Бк/кг згідно Норм радіаційної безпеки України ДГН 6.6.1-6.5.001-98, Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України ДСП 6.177-2005-09-02. Дотримуватись вимог СП №1042-73 "Санправила організації техпроцесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання". Приміщення повинні бути забезпечені: механічною приточно-витяжною вентиляцією за СНиП 2.04-05-86, водопровідною системою та каналізацією по СНиП 2.04.01-85, опаленням по СНиП 2.04.05-86, мікроклімат на робочих місцях повинен відповідати ДСН 3.3.6.042-99. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Виробничі приміщення повинні бути обладнані загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією; працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту шкіри, очей, органів дихання (комбінезон для захисту від нетоксичних речовин, захисні окуляри типу Г, рукавиці спеціальні типу Б-Б, чоботи гумові по ГОСТ 12.4.011 та ГОСТ 12.4.103), дотримуватись правил особистої гігієни.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Добавки комплексні для бетонів, будівельних розчинів та цементів "Coral" різних марок, суперпластифікатор "С-3" згідно ТУ У В. 2.7-24.6-35365973-001:2008, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного